



Dalle antichoc R 30 mm

Product Code: TZ30-

Prix HT: €29,75 / m²

Prix TTC: **€35,70 / m²**

caractéristique

propriétés

- la protection contre les chutes ≤ 90 cm (conformément à la norme EN 1177)
- la sensation agréable et flexible de marcher sur les dalles, tout comme sur la litière de la forêt
- absorbe le bruit et les vibrations
- perméable à l'eau et à séchage rapide; la face inférieure facilite le drainage
- l'isolation contre la chaleur et le froid
- insensible aux intempéries, au gel et partiellement aux UV
- antidérapante en conditions sèches ou humides
- facile à entretenir, l'auto-nettoyage (avec de l'eau de pluie)
- réutilisable, très économique
- pour utilisation intérieure et extérieure

installation

- sur [le support lié](#) (béton, asphalte, pavés, panneaux composites, feuille ou feutre bitumineux, tôle, etc.)
- sur [le support non lié](#) (gravier ou gravillons compactés)
- la connexion stable assurée par l'embranchement cranté qui est installé sur tous les bords des dalles
- à poser vous-même ou avec l'aide d'un artisan local

applications typiques

maison & jardin

- terrasse, terrasse dans le jardin < 60 m²
- aire de jeux dans le jardin < 60 m²
- salle de jeux, salle de gym à domicile

jeu & sport

- aire de jeux avec la protection contre les chutes de hauteur critique jusqu'à 90 cm
- sol élastique pour gymnastique et aérobic
- sol sportif pour arts martiaux, fitness & exercices à fort impact
- coin de jeux à la crèche, à l'école maternelle ou primaire

industrie

- trottoirs, tapis de protection pour poste de travail

animaux

- chenils et refuge pour animaux
- centre d'entraînement et de loisirs canins

données techniques

dimension

- 500 x 500 x 30 mm ou 1000 x 1000 x 30 mm
- tolérances: 2%, 2%, 2 mm

poids

- 22 kg/m²

matériel

- > 90% granulats de caoutchouc obtenu à partir du recyclage des pneus
- < 10% polyuréthane (coloré) en tant que liant

classe de feu

- Efl (EN 13501-1)