



Dalle antichoc NF 30 mm

Product Code: NF30-

Prix HT: €29,92 / m²

Prix TTC: **€35,90 / m²**

caractéristique

propriétés

- la protection contre les chutes ≤ 100 cm (conformément à la norme EN 1177)
- la sensation agréable et flexible de marcher sur les dalles, tout comme sur la litière de la forêt
- l'isolation contre la chaleur et le froid
- absorbe le bruit et les vibrations
- perméable à l'eau et à séchage rapide; la face inférieure facilite le drainage
- insensible aux intempéries, au gel et partiellement aux UV
- antidérapante en conditions sèches ou humides
- facile à entretenir, l'auto-nettoyage (avec de l'eau de pluie)
- réutilisable, très économique
- pour utilisation intérieure et extérieure

installation

- sur [le support lié](#) (béton, asphalte, pavés, panneaux composites, feuille ou feutre bitumineux, tôle, etc.)
- sur [le support non lié](#) (gravier ou gravillons compactés)
- les joints fermés sont garantis à travers le système d'assemblage à rainure et languette, qui est installé sur les bords des dalles
- les dalles doivent être collées entre elles utilisant la [colle de polyuréthane](#)
- à poser vous-même ou avec l'aide d'un artisan local

applications typiques

maison & jardin

- balcon, terrasse, toit-terrasse, cour < 60 m²
- salle de jeux, salle de gym à domicile

jeu & sport

- aire de jeux avec la protection contre les chutes de hauteur critique jusqu'à 100 cm
- sol sportif pour gymnastique, fitness, arts martiaux & exercices à fort impact
- coin de jeux à la crèche, à l'école maternelle ou primaire

gastronomie & affaires

- salle d'attente, terrasse de restaurant, jardin à bière < 40 m²
- tapis pour le travail de conservation (toit plat), lieu de travail

animaux

- chenils et refuge pour animaux

données techniques

dimension

- 500 x 500 x 30 mm
- tolérances: 2%, 2%, 2 mm

poids

- 22 kg/m²

matériel

- > 90% granulats de caoutchouc obtenu à partir du recyclage des pneus
- < 10% polyuréthane (coloré) en tant que liant

classe de feu

- Efl (EN 13501-1)